

ManuMastery FT — Doppelseitiges PE-Schaumband

Doppelseitiges PE-Schaumband für schnelle, flexible Montage auf Untergründen mit unterschiedlicher Ebenheit. Gute Fugenfüllung und Dämpfung, mit kürzerer Zeit bis zur vollen Haftung als die Acryl-Linie.

EIGENSCHAFTEN

Technologie	PE-Schaum
Farbe	Weiß
Stärke	1,5 mm
Rollenlänge	33 m
Breiten	6 / 9 / 12 / 15 / 19 / 25 mm + Sonderanfertigung
Arbeitstemperatur	-20 ... +120 °C dauerhaft / +150 °C kurzzeitig
Vollständiger Haftungs Aufbau	24 h
Schälfestigkeit	Prüfbericht in Vorbereitung

UNTERGRÜNDE

Haftet ohne Primer (HSE/MSE):

Stahl, Aluminium, Edelstahl, Glas, ABS, Polycarbonat, PMMA, Hart-PVC, Holz; gut geeignet für unebene Oberflächen

Nicht empfohlen (LSE):

PP, PE, TPO, TPE, Silikon, PTFE

ANWENDUNG

1. Untergrund reinigen und entfetten.
2. Bei +15 bis +35 °C anbringen und fest andrücken.
3. Die volle Festigkeit wird nach 24 h bei Raumtemperatur erreicht.

LAGERUNG

Bei +15 bis +35 °C, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

ManuMastery · manumastery.pl · info@manumastery.pl

Die Angaben basieren auf internen Tests; die Eignung sollte durch einen eigenen Test auf dem Zielsubstrat bestätigt werden. ManuMastery ist eine polnische Marke und steht in keiner Verbindung zu Drittmarken.