

ManuMastery FT — Cinta de espuma PE de doble cara

Cinta adhesiva de doble cara de espuma PE para un montaje rápido y flexible sobre sustratos de planitud variable. Buen relleno de huecos y amortiguación, con un tiempo hasta la adhesión total más corto que la línea acrílica.

PROPIEDADES

Tecnología	Espuma PE
Color	Blanco
Espesor	1,5 mm
Longitud del rollo	33 m
Anchos	6 / 9 / 12 / 15 / 19 / 25 mm + a medida
Temperatura de trabajo	-20 ... +120 °C a largo plazo / +150 °C a corto plazo
Desarrollo total de adhesión	24 h
Adhesión al desprendimiento	informe de ensayo en preparación

SUSTRATOS

Se adhiere sin imprimación (HSE/MSE):

acero, aluminio, acero inoxidable, vidrio, ABS, policarbonato, PMMA, PVC rígido, madera; buen comportamiento sobre superficies irregulares

No recomendado (LSE):

PP, PE, TPO, TPE, silicona, PTFE

APLICACIÓN

1. Limpiar y desengrasar el sustrato.
2. Aplicar a una temperatura de +15 a +35 °C y presionar firmemente.
3. La resistencia total se alcanza tras 24 h a temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a +15 a +35 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.