

ManuMastery FT — Dwustronna taśma piankowa PE

Dwustronna taśma piankowa PE do szybkiego, elastycznego montażu na podłożach o różnym stopniu płaskości. Dobrze wypełnia nierówności i amortyzuje, a pełna przyczepność osiągnana jest szybciej niż w linii akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Technologia	Pianka PE
Kolor	Biały
Grubość	1,5 mm
Długość rolki	33 m
Szerokości	6 / 9 / 12 / 15 / 19 / 25 mm + na zamówienie
Temperatura pracy	-20 ... +120 °C długotrwale / +150 °C krótkotrwale
Pełne wykształcenie przyczepności	24 h
Przyczepność do odrywania	raport z badań w przygotowaniu

PODŁOŻA

Trzyma bez primera (HSE/MSE):

stal, aluminium, stal nierdzewna, szkło, ABS, poliwęglan, PMMA, sztywne PVC, drewno; dobrze sprawdza się na nierównych powierzchniach

Niezalecane (LSE):

PP, PE, TPO, TPE, silikon, PTFE

APLIKACJA

1. Oczyszczyć i odtłuścić podłoże.
2. Aplikować w temperaturze od +15 do +35 °C i mocno docisnąć.
3. Pełna wytrzymałość osiągnana po 24 h w temperaturze pokojowej.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +15 do +35 °C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.